



Woody Fire

Woody Briketts

DESCRIZIONE:

- Combustibile solido, ottenuto tramite la cippatura.
- Essiccazione e pressatura di puro legno vergine. I granuli vengono pressati ad alta temperatura e pressione, per garantire un risultato ottimale, senza l'aggiunta di additivi.

MATERIA PRIMA:

- Costituita da essenze di latifoglie.
- Composta esclusivamente da tronchi e da tutti i suoi derivati quali refili, cippato e segatura.
- Privi di corteccia, di qualsiasi additivo o inquinante.

QUALITÀ:

Alta qualità del prodotto derivante dall'utilizzo esclusivo di legno di latifoglie, non trattato chimicamente, senza aggiunta di additivi o collanti. I nostri bricchetti rispettano la norma UNI EN ISO 17225-1 e 17225-3.

Umidità, densità e resistenza meccanica dei bricchetti sono controllati regolarmente, in modo da assicurare una qualità costante e ottimale del prodotto. Il prodotto è stato testato da Eurofins Umwelt.

USO PREVISTO:

Questo combustibile solido è previsto per la combustione in caldaie moderne, caminetti e stufe per la combustione di energia termica per il riscaldamento di case, condomini, strutture ricettive, magazzini, ecc.

CONSERVAZIONE:

Conservazione industriale: all'interno del magazzino, si consiglia di mantenere un'umidità relativa dell'aria fino al 65% e una temperatura ambiente compresa tra 1°C e 28°C, di avere un pavimento con isolamento termico contro l'umidità e di adottare un sistema di ventilazione di espirazione e aspirazione (gravitazionale o meccanica). Si consiglia di conservare le scatole di bricchetti su pallets.

Conservazione domestica: si consiglia di conservare le scatole di bricchetti non a diretto contatto con il pavimento, in un luogo asciutto e non esposto all'azione diretta delle precipitazioni atmosferiche.

FLO.IT S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di contestazioni di materiale danneggiato dovuto ad un stoccaggio diverso da quanto qui descritto.

AZIENDA:

La Flo.it è un'azienda iscritta ad AIEL e fa parte del Gruppo Produttori e Distributori Pellet ENplus; la linea Woody Fire include i seguenti prodotti: Woody Pellets, Woody Briketts e Woody Sticks.

CARATTERISTICHE PRODOTTO	
Lunghezza	da 20 a 25 cm
Diametro	7.8 - 8 cm
Residui in cenere	0.7 %
Umidità	6.5 %
Potere calorifico	18.7 MJ/Kg / 5.2 kWh/kg
Densità	1.03 Kg/dm ³
Agenti leganti	assenti

CARATTERISTICHE BANCALE	
Misura del bancale	80 x 120 x 165 cm
Pezzi per bancale	99 scatole
Peso per scatola/sacco	10Kg
Peso totale della merce escluso bancale	0,99 ton



Richiedi i prodotti certificati FSC®



Flo.it s.r.l.
 Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
 31039 Riese Pio X (TV) - Italia
 Sede Produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale
 31028 Vazzola (TV) - Italia
 Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
 flo.it@florianinc.com
 C.F. Partita IVA - IT04304100268